

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z B 1 0 0 8 4

光源

L L D 2 4 1 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 3 6 8 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 / 4 . 5 / B Z 2

器具効率

9 9 %

上方光束

7 %

下方光束

9 2 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 4 H m

0 . 7 4 H m

0 . 6

7 4

6 7

6 2

5 9

7 3

6 6

6 2

5 9

7 1

0 . 8

8 1

7 5

7 0

6 6

8 0

7 4

6 9

6 6

7 7

1 . 0

8 6

7 9

7 5

7 2

8 4

7 8

7 4

7 1

8 1

1 . 2 5

8 9

8 4

8 0

7 6

8 8

8 3

7 9

7 6

8 5

1 . 5

9 2

8 7

8 3

8 0

9 0

8 5

8 2

7 9

8 7

2 . 0

9 5

9 1

8 7

8 4

9 3

8 9

8 6

8 4

9 0

2 . 5

9 7

9 3

9 0

8 8

9 5

9 2

8 9

8 7

9 2

3 . 0

9 8

9 5

9 2

9 0

9 6

9 3

9 1

8 9

9 3

4 . 0

1 0 0

9 7

9 5

9 3

9 8

9 6

9 4

9 2

9 4

5 . 0

1 0 1

9 9

9 7

9 5

9 9

9 7

9 5

9 4

9 5

7 . 0

1 0 2

1 0 0

9 9

9 7

1 0 0

9 9

9 7

9 6

9 6

1 0 . 0

1 0 3

1 0 2

1 0 1

9 9

1 0 1

1 0 0

9 9

9 8

9 7

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X H 0 1 . 5
6 0 H = 2
4 0 H = 2 . 5
2 0 H = 3
1 0 H = 4
8 H = 5
6
4
2
0
2
4
6
8

