

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15172BF

光源

LDA7L-D-G/S/Z6 x2 810.0 lm

管理番号

K0172592 (0) DB 1

BZ分類

BZ5

器具効率

43 %

上方光束

0 %

下方光束

43 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z CM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1.26 H m

1.26 H m

0.6

2.4

1.9

1.6

1.3

2.4

1.9

1.6

1.3

2.3

1.8

1.5

1.3

2.2

1.8

1.5

1.3

1.2

0.8

2.9

2.4

2.0

1.8

2.8

2.3

2.0

1.8

2.7

2.3

2.0

1.8

2.6

2.2

2.0

1.8

1.7

1.0

3.1

2.7

2.4

2.1

3.1

2.6

2.3

2.1

2.9

2.6

2.3

2.1

2.8

2.5

2.3

2.1

2.0

1.25

3.4

3.0

2.7

2.4

3.3

2.9

2.7

2.4

3.2

2.9

2.6

2.4

3.1

2.8

2.6

2.4

2.3

1.5

3.6

3.2

2.9

2.7

3.5

3.2

2.9

2.7

3.4

3.1

2.8

2.6

3.2

3.0

2.8

2.6

2.5

2.0

3.8

3.5

3.2

3.0

3.7

3.5

3.2

3.0

3.6

3.4

3.2

3.0

3.5

3.3

3.1

3.0

2.8

2.5

4.0

3.7

3.5

3.3

3.9

3.6

3.4

3.3

3.8

3.6

3.4

3.2

3.6

3.5

3.3

3.2

3.1

3.0

4.1

3.8

3.6

3.5

4.0

3.8

3.6

3.4

3.9

3.7

3.5

3.4

3.8

3.6

3.5

3.3

3.2

4.0

4.2

4.0

3.8

3.7

4.1

4.0

3.8

3.7

4.0

3.9

3.7

3.6

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

5.0

4.3

4.1

4.0

3.9

4.2

4.1

3.9

3.8

4.1

4.0

3.9

3.8

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

7.0

4.4

4.3

4.1

4.1

4.3

4.2

4.1

4.0

4.2

4.1

4.0

3.9

4.1

4.0

3.9

3.8

3.8

10.0

4.4

4.4

4.3

4.2

4.4

4.3

4.2

4.2

4.3

4.2

4.1

4.1

4.2

4.1

4.1

4.0

3.9

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

