

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB87000Z

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2×1

440.0lm

管理番号

K0122398(1)DB1

BZ分類

BZ4/0.7/BZ3/0.9/BZ4

器具効率

34%

上方光束

4%

下方光束

30%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

1.24Hm

0.6

2.0

1.6

1.4

1.2

1.9

1.6

1.4

1.2

1.8

1.5

1.3

1.2

1.7

1.4

1.3

1.1

1.1

0.8

2.3

2.0

1.7

1.5

2.2

1.9

1.7

1.5

2.1

1.8

1.6

1.5

2.0

1.7

1.6

1.4

1.3

1.0

2.5

2.2

2.0

1.8

2.4

2.1

1.9

1.8

2.3

2.0

1.9

1.7

2.2

1.9

1.8

1.7

1.5

1.25

2.7

2.4

2.2

2.0

2.6

2.3

2.1

2.0

2.5

2.2

2.1

1.9

2.3

2.1

2.0

1.9

1.7

1.5

2.8

2.6

2.4

2.2

2.7

2.5

2.3

2.2

2.6

2.4

2.2

2.1

2.4

2.3

2.1

2.0

1.9

2.0

3.0

2.8

2.6

2.4

2.9

2.7

2.5

2.4

2.7

2.6

2.4

2.3

2.6

2.5

2.3

2.2

2.1

2.5

3.1

2.9

2.8

2.6

3.0

2.8

2.7

2.6

2.8

2.7

2.6

2.5

2.7

2.6

2.5

2.4

2.2

3.0

3.2

3.0

2.9

2.7

3.1

2.9

2.8

2.7

2.9

2.8

2.7

2.6

2.8

2.7

2.6

2.5

2.3

4.0

3.3

3.1

3.0

2.9

3.2

3.1

3.0

2.9

3.0

2.9

2.8

2.8

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

5.0

3.3

3.2

3.1

3.0

3.2

3.1

3.1

3.0

3.1

3.0

2.9

2.9

2.9

2.8

2.8

2.7

2.5

7.0

3.4

3.3

3.2

3.2

3.3

3.2

3.2

3.1

3.1

3.1

3.0

3.0

2.9

2.9

2.8

2.6

10.0

3.4

3.4

3.3

3.3

3.3

3.3

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.1

3.1

3.0

3.0

2.9

2.7

配光曲線

ラング光束1000lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000lm

