

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 5 5 0 0 U

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / S / 4 × 1

4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 8 8 5 4 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

6 9 %

上方光束

3 7 %

下方光束

3 2 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 3

中

0 . 6

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

2 9

2 0

1 5

1 1

2 6

1 8

1 3

1 0

2 1

1 5

1 1

8

1 6

1 1

8

5

2

0 . 8

3 5

2 6

2 0

1 5

3 1

2 3

1 8

1 4

2 5

1 9

1 4

1 1

1 9

1 4

1 1

8

3

1 . 0

3 9

3 0

2 4

1 9

3 5

2 7

2 2

1 8

2 8

2 2

1 8

1 4

2 1

1 7

1 3

1 1

5

1 . 2 5

4 2

3 4

2 8

2 3

3 8

3 1

2 6

2 1

3 1

2 5

2 1

1 7

2 4

2 0

1 6

1 3

7

1 . 5

4 5

3 8

3 2

2 7

4 1

3 4

2 9

2 5

3 3

2 8

2 4

2 0

2 6

2 2

1 8

1 6

8

2 . 0

4 9

4 3

3 7

3 3

4 5

3 9

3 4

3 0

3 6

3 2

2 8

2 4

2 8

2 5

2 2

1 9

1 1

2 . 5

5 2

4 6

4 1

3 7

4 7

4 2

3 7

3 4

3 9

3 4

3 1

2 8

3 0

2 7

2 4

2 2

1 3

3 . 0

5 4

4 8

4 4

4 0

4 9

4 4

4 0

3 6

4 0

3 6

3 3

3 0

3 2

2 9

2 6

2 4

1 5

4 . 0

5 6

5 2

4 8

4 4

5 2

4 8

4 4

4 1

4 2

3 9

3 6

3 4

3 4

3 2

2 9

2 7

1 7

5 . 0

5 8

5 4

5 1

4 7

5 3

5 0

4 7

4 4

4 4

4 1

3 9

3 6

3 5

3 3

3 1

2 9

1 9

7 . 0

6 0

5 7

5 4

5 1

5 5

5 2

5 0

4 7

4 6

4 4

4 2

4 0

3 7

3 6

3 4

3 2

2 1

1 0 . 0

6 2

5 9

5 7

5 5

5 7

5 5

5 3

5 1

4 8

4 6

4 4

4 3

3 9

3 7

3 6

3 5

2 3

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)

---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8