

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 5 5 0 3 F

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / E / S / W / 2 × 1

4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 5 8 8 5 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

6 4 %

上方光束

3 9 %

下方光束

2 5 %

天井
壁
床

反射率

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 9

中 0 . 6 7

否 0 . 6 3

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

2 7

1 9

1 4

1 1

2 4

1 7

1 3

9

1 9

1 3

1 0

7

1 4

1 0

7

5

1

0 . 8

3 2

2 4

1 9

1 5

2 9

2 2

1 7

1 4

2 2

1 7

1 3

1 0

1 7

1 3

1 0

8

3

1 . 0

3 6

2 8

2 3

1 9

3 2

2 5

2 1

1 7

2 5

2 0

1 6

1 3

1 9

1 5

1 2

1 0

4

1 . 2 5

3 9

3 2

2 7

2 3

3 5

2 9

2 4

2 0

2 8

2 3

1 9

1 6

2 1

1 7

1 4

1 2

5

1 . 5

4 2

3 5

3 0

2 6

3 8

3 2

2 7

2 3

3 0

2 5

2 2

1 9

2 2

1 9

1 6

1 4

6

2 . 0

4 6

4 0

3 5

3 1

4 1

3 6

3 2

2 8

3 2

2 9

2 5

2 2

2 4

2 2

1 9

1 7

8

2 . 5

4 8

4 3

3 8

3 5

4 3

3 9

3 5

3 1

3 4

3 1

2 8

2 5

2 6

2 4

2 1

1 9

1 0

3 . 0

5 0

4 5

4 1

3 7

4 5

4 1

3 7

3 4

3 6

3 3

3 0

2 7

2 7

2 5

2 3

2 1

1 1

4 . 0

5 2

4 8

4 5

4 1

4 7

4 4

4 1

3 8

3 8

3 5

3 3

3 1

2 9

2 7

2 5

2 4

1 3

5 . 0

5 3

5 0

4 7

4 4

4 9

4 6

4 3

4 0

3 9

3 7

3 5

3 3

3 0

2 9

2 7

2 5

2 4

1 4

7 . 0

5 5

5 3

5 0

4 8

5 0

4 8

4 6

4 4

4 1

3 9

3 7

3 6

3 2

3 0

2 9

2 8

1 6

1 0 . 0

5 7

5 5

5 3

5 1

5 2

5 0

4 8

4 7

4 2

4 1

3 9

3 8

3 3

3 2

3 1

3 0

1 8

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26