

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 5 5 0 3 Z

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / E / S / W / 2 × 1

4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 5 8 8 5 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

6 4 %

上方光束

3 9 %

下方光束

2 5 %

天井
壁
床

反射率

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 9
中 0 . 6 7
否 0 . 6 3

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6	2 7	1 9	1 4	1 1	2 4	1 7	1 3	9	1 9	1 3	1 0	7	1 4	1 0	7	5	1
0 . 8	3 2	2 4	1 9	1 5	2 9	2 2	1 7	1 4	2 2	1 7	1 3	1 0	1 7	1 3	1 0	8	3
1 . 0	3 6	2 8	2 3	1 9	3 2	2 5	2 1	1 7	2 5	2 0	1 6	1 3	1 9	1 5	1 2	1 0	4
1 . 2 5	3 9	3 2	2 7	2 3	3 5	2 9	2 4	2 0	2 8	2 3	1 9	1 6	2 1	1 7	1 4	1 2	5
1 . 5	4 2	3 5	3 0	2 6	3 8	3 2	2 7	2 3	3 0	2 5	2 2	1 9	2 2	1 9	1 6	1 4	6
2 . 0	4 6	4 0	3 5	3 1	4 1	3 6	3 2	2 8	3 2	2 9	2 5	2 2	2 4	2 2	1 9	1 7	8
2 . 5	4 8	4 3	3 8	3 5	4 3	3 9	3 5	3 1	3 4	3 1	2 8	2 5	2 6	2 4	2 1	1 9	1 0
3 . 0	5 0	4 5	4 1	3 7	4 5	4 1	3 7	3 4	3 6	3 3	3 0	2 7	2 7	2 5	2 3	2 1	1 1
4 . 0	5 2	4 8	4 5	4 1	4 7	4 4	4 1	3 8	3 8	3 5	3 3	3 1	2 9	2 7	2 5	2 4	1 3
5 . 0	5 3	5 0	4 7	4 4	4 9	4 6	4 3	4 0	3 9	3 7	3 5	3 3	3 0	2 9	2 7	2 5	1 4
7 . 0	5 5	5 3	5 0	4 8	5 0	4 8	4 6	4 4	4 1	3 9	3 7	3 6	3 2	3 0	2 9	2 8	1 6
1 0 . 0	5 7	5 5	5 3	5 1	5 2	5 0	4 8	4 7	4 2	4 1	3 9	3 8	3 3	3 2	3 1	3 0	1 8

配光曲線
ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

3

2

1

0

0

2

4

6

8

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8

H = 2 . 5

H = 2 . 5

H = 3 . 5

H = 3

H = 3

H = 1 . 5

パナソニック株式会社