

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W C 4 5 5 5 2 Z

光源

L D A 4 L - H - E 1 7 / E / S / W / 2 × 1

4 4 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 2 5 0 8 3 (2) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

3 8 %

上方光束

2 3 %

下方光束

1 5 %

反射率

天井

壁

床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 3

中

0 . 6

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

1 6

1 1

8

6

1 4

1 0

7

5

1 1

8

0 . 8

1 9

1 4

1 0

8

1 6

1 2

9

7

1 3

1 0

1 . 0

2 1

1 6

1 3

1 0

1 8

1 4

1 1

9

1 4

1 1

1 . 2 5

2 3

1 8

1 5

1 2

2 0

1 6

1 3

1 1

1 6

1 3

1 . 5

2 4

2 0

1 7

1 4

2 2

1 8

1 5

1 3

1 2

1 0

2 . 0

2 6

2 3

2 0

1 7

2 4

2 0

1 8

1 5

1 9

1 6

2 . 5

2 8

2 4

2 2

1 9

2 5

2 2

2 0

1 7

2 0

1 7

3 . 0

2 9

2 6

2 3

2 1

2 6

2 3

2 1

1 9

2 1

1 9

4 . 0

3 0

2 8

2 5

2 3

2 7

2 5

2 3

2 1

2 2

2 0

5 . 0

3 1

2 9

2 7

2 5

2 8

2 6

2 4

2 3

2 1

2 0

7 . 0

3 2

3 0

2 9

2 7

2 9

2 8

2 6

2 5

2 4

2 2

1 0 . 0

3 3

3 2

3 0

2 9

3 0

2 9

2 8

2 7

2 4

2 4

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000005

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000005

0.000000000002

0.000000000001

0.0000000000005

0.0000000000002

0.0000000000001

0.00000000000005

0.00000000000002

0.00000000000001

0.000000000000005

0.000000000000002

0.000000000000001

0.0000000000000005

0.0000000000000002

0.0000000000000001

0.00000000000000005

0.00000000000000002

0.00000000000000001

0.000000000000000005

0.000000000000000002

0.000000000000000001

0.0000000000000000005

0.0000000000000000002

0.0000000000000000001

0.00000000000000000005

0.00000000000000000002

0.00000000000000000001

0.000000000000000000005

0.000000000000000000002

0.000000000000000000001

0.0000000000000000000005

0.0000000000000000000002

0.0000000000000000000001

0.00000000000000000000005

0.00000000000000000000002

0.00000000000000000000001

0.000000000000000000000005

0.000000000000000000000002

0.000000000000000000000001

0.0000000000000000000000005

0.0000000000000000000000002

0.0000000000000000000000001