

屋内照明器具特性

品番（品名）

NNLK41319+NNL4400KNP

光源

LED5000_85_3440 ×1 3440.0lm

管理番号

K0144274（0）DB1

BZ分類

BZ4/0.9/BZ3/2.3/BZ4/2.8/BZ3
/3.5/BZ4/8.5/BZ3

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率（×0.01）

ZCM

保守率

良
中
否

0.81
0.77
0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向（A）

縦方向（B）

1.5m

1.94m

2.07m

2

2.56

2.61

2.5

3.19

3.18

3

3.81

3.75

0.6	61	49	42	37	60	49	42	37	57	48	41	37	55	47	41	37	35
0.8	71	61	53	48	70	60	53	48	67	59	53	48	65	57	52	48	46
1.0	78	68	61	56	76	67	61	56	74	66	60	56	71	64	59	55	53
1.25	83	75	68	64	82	74	68	63	79	72	67	63	77	71	66	62	60
1.5	87	80	74	69	86	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	65
2.0	92	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	78	75	72
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	84	80	89	85	82	79	77
3.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	80
4.0	100	97	93	91	99	96	93	90	96	93	91	89	94	91	89	87	85
5.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	90	88
7.0	104	102	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91
10.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93

配光曲線

ラング光束1000lm

—— 管軸に垂直（A）
----- 管軸に平行（B）

直射水平面照度

ラング光束1000lm

80lx X 10

