屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX450TBVC
光源	LED3500_85_3630 x1　　3630.0 lm
管理番号	K0129806(2)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	98 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26
	中 0.81	0.8	65	53	44	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	49	42	38	35
	否 0.77	1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	66	57	50	45	63	55	49	45	42
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	59	53	75	66	58	53	72	64	57	52	69	62	56	51	49
		1.5	81	72	65	59	79	71	64	58	76	68	62	57	73	66	61	57	54
等価発光面積	cm^2	2.0	87	79	72	67	85	78	72	66	82	75	70	65	78	73	68	64	62
		2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	80	75	71	82	77	73	70	67
		3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	88	83	79	75	85	81	77	74	71
		4.0	97	92	87	83	95	90	86	82	91	88	84	81	88	85	82	79	76
		5.0	99	94	91	87	97	93	90	86	94	90	87	85	91	88	85	83	80
		7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	84
		10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	95	93	95	94	92	91	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.2 m
2	2.67	2.79
2.5	3.32	3.39
3	3.97	4.01





パナソニック株式会社