


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62722W+NTS90101+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_235 ×1 235.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0161187(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.1 %            | ビ - ム効率                        | 51.9%              | 87.6%               | 92.9%               |  |
| 最大光度     | 3268<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 25.1<br>BB' 37.8 | 47.3<br>61.5       | 56.0<br>67.0        |                     |  |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62722W+NTS90101+NTS91 | 光源 | LED3500_70_235 ×1 |
| 管理番号    | K0161187(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

