


種別	品番	ガラス仕上げ	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格消費電力 (W)	ビーム角 (度)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	中心光度 (cd)	定格寿命 (h)	
			バルブ径	長さ									
50ミリ径	40形	LR100V40W・S	ホワイト	50	75	16	E17	40	40	420	80	300	1500

備考)

- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- 専用器具でご使用ください。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具やソケットに適合した種類・電圧 (V) ・ワット数以外の電球は使用しないでください。(口金外れ、器具過熱や破損・落下によるケガの原因)
- 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 塗料などを塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損、口金外れの原因)

 ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		尺度 1/1	品名	品番	LR100V40W・S
		図法			
作成者	山田 検印	初回作成 年月日	訂正(日付) 10年07月30日	図面整理No. L08-3010-01	改訂