商　品　仕　様　書

1. 型式

1－1	定　　格	6 A 125 V
1－2	適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
1－3	結 線 方 式	半田付端子式

2. 保証品質

2－1	形状及び材料色彩	商品仕様図による
2－2	性　　能	

・試験方法は JIS C 8310（シーリングローゼット）試験方法による。
・試験場所は常温（5 ℃～35 ℃）常湿（相対湿度45 %～85 %）状態とする。

絶 縁 抵 抗 （500 V絶縁抵抗計）	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部（人が操作の際触れる絶縁物を含む）との間	開閉試験前 100 MΩ以上 開閉試験後 5 MΩ以上
耐　電　圧	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部（人が操作の際触れる絶縁物を含む）との間	1 250 V 1 分間
耐 熱	100 ℃±3 ℃ 1 時間放置	
嵌合トルク及び外しトルク	嵌合6回・7回・8回の平均トルク(WG5015ボディと嵌合した時) 嵌合トルク2 N・m以下 外しトルク0.5 N・m以上	
アンモニアガス耐久	24時間	
張力除去強度	コードとの間に引張荷重を加える	90 N 15秒間

3. 環境条件

3－1　使用場所
・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

3－2　使用周囲温度範囲　　－10 ℃ ～ ＋40 ℃

商　品　仕　様　書

4. 使用条件

4－1　結線方式

(1) 適用電線　2心コードの1心当たりの外径がφ3.1 mmのコードを使用すること
(断面積　0.75 mm² 以上のコードを使用すること)

(2) 結線方法



コードを左図の様に引き回し、
コード先端を端子板に半田付け
にて接続する。

(注) 適用電線以外を使用したり、結線方法以外の結線を行ないますと
器具の取付けができなくなる場合があります。

5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます

5－1　使用上の禁止事項

(1)　本品の使用は必ず本仕様書の記載内容(3. 環境条件、4. 使用条件)をおまもりください。誤った使用をされますと器具の落下、発熱、発火等の原因となります。

6. 品質保証について

6－1　保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6－2　保証内容

・取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6－3　保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2) お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。
(3) 火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び公害,塩害,ガス害 (硫化ガスなど) ,
異常電圧,指定外の使用電源 (電圧, 周波数) などによる故障及び損傷。
(4) 車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
(6) 法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。