



コンセントカバーを開いた状態

定 格	20A 250V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C8303 (配線用差込接続器) に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニルシースケーブル (VVF)、 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、 電源線 : $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2 アース線 : $\varnothing 1.6\text{mm}$ 、 $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 、 2mm^2 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2
適用圧着端子	JIS C2805 R5.5-5相当品
適用プラグ	EV・PHEV充電用プラグ (200V用)

商品仕様図				
4	組立ねじ	鋼線 (M3.5)	—	亜鉛めっきクロメート処理 (三層)
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ライトグレー	
2	カバー	ユリア	ブラック	
1	ボディ	ユリア	ブラック	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考
EV・PHEV充電用 15A・20A兼用接地コンセント (露出用) (200V用) パナソニック株式会社				