




定格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	600 V ビニル絶縁電線 (IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル 電源線……………Φ2、Φ2.6 C u 単線専用 アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6 C u 単線専用
適用プラグ	EV・PHEV充電用 プラグ (20A 250V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用取付台	WK9805 配線スぺーサ WK9808 スマートデザインシリーズ用取付台

注記

1. 化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
5	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
4	コンセント	ユリア	ミルキーホワイト	
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
2	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	PC-ABS樹脂	シャンパンブロンズ	メタリック塗装
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商 品 仕 様 図			
品番	WK4322Q	改	3
品名	EV・PHEV充電用 15A・20A兼用接地屋外コンセント (露出・埋込両用)(200V用)(シャンパンブロンズ)		
パナソニック株式会社			