



C 級

FA10328C_{LE1} (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **37,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1W)

(本体・FA10328C LE1 30,400円(税抜)+表示板(2枚) 6,600円(税抜))

LED内蔵

常時・非常時ともLED点灯

幅59・長148・高174・重1.0kg(本体・表示板)

仕様:本体:樹脂(ホワイト)

定格電圧:AC100V

非常時入力:DC100V

消費電力:1.0W(AC100V)／0.6W(DC100V)

入力電流:0.023A(AC100V)／0.006A(DC100V)

型式認定番号:1CS221-3376

同梱ランプ:FK91111S(表裏2本セット)

ランプモニタ(赤)付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):1.5以上

備考:適合L型金具:FK01788C(別売)

●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

FA10328後継品

注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

注)両面型は壁直付できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

電源別置形

非常時入力DC100V

