



自己点検機能付

C 級

FA10383LE1 (100V)

希望小売価格(組み合わせ) **159,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2.5W)

(本体・FA10383 LE1 157,600円(税抜)+表示板(1枚) 1,800円(税抜))

LED内蔵

幅235・長520・埋込穴270×580・埋込高122・重8.5kg(本体・表示板)

仕様:パネル:強化ガラス

枠:ステンレス(ヘアライン仕上)

定格電圧:AC100V

消費電力:2.5W

入力電流:0.047A

型式認定番号:2AS123-1023

同梱ランプ:FK92111×2本

交換電池:FK731 2.4V 700mAh

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):5以上

枠部:IP23

備考:リモコン:FSK90910K (別売)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

FW11713相当品

注)この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

注)表面のネジが6個の場合は、FK11701をご使用ください。

注)リニューアル専用器具です。

注)水のかかるおそれのある場所で使用する場合は、排水工事が行われていることを確認してください。

注)金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/φ50mm)

注)器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。


注)金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/φ50mm)

既設埋込穴
270×580

電池内蔵型

防雨型

リモコン自己点検機能付



ボックス込みの図です。