



B 級・BH 形

## FA40318CLE1 (100V)

○希望小売価格 **60,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2.4W)

(本体・FA40318C LE1 60,600円(税抜)+表示板(1枚) 7,000円(税抜))

LED内蔵

常時・非常時ともLED点灯

幅218・高241・出しろ48・重1.3kg(本体・表示板)

仕様:本体:樹脂(ホワイト)

定格電圧:AC100V

非常時入力:DC100V

消費電力:2.4W(AC100V)／0.6W(DC100V)

入力電流:0.051A(AC100V)／0.007A(DC100V)

型式認定番号:1CL111-3379

同梱ランプ:FK91221A

ランプモニタ(赤)付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):20以上

備考:適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

適合L型金具:FK02788C(別売)

●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

FA40318後継品

注) 2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

注) LEDにはパラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

電源別置形
非常時入力DC100V

