



B 級・BH 形

FA40318LE1 (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **58,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2.7W)

(本体・FA40318 LE1 52,700円(税抜)+表示板(1枚) 6,100円(税抜))

LED内蔵

常時・非常時ともLED点灯

幅218・高241・出しろ48・重1.3kg(本体・表示板)

仕様:本体:樹脂(クールホワイト)

定格電圧:AC100V

非常時入力:DC100V

消費電力:2.7W(AC100V)／1.3W(DC100V)

入力電流:0.057A(AC100V)／0.013A(DC100V)

型式認定番号:1CL111-3379

同梱ランプ:FK91220

ランプモニタ(赤)付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):25以上

備考:適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

適合L型金具:FK02788K(別売)

●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

電源別置型
非常時入力DC100V

