



自己点検機能付

B 級・BH 形

FW42327CLE1 (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **161,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4.1W)

(本体・FW42327C LE1 147,200円(税抜)+表示板(2枚) 14,000円(税抜))

LED内蔵

幅108・長339・高257・重3.0kg(本体・表示板)

仕様:カバー:アクリル(クリア)

定格電圧:AC100V

消費電力:4.1W

入力電流:0.079A

型式認定番号:1AL221-3631

同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)

交換電池:FK723 2.4V 700mAh

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd):25以上

IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)

備考:リモコン:FSK90910K(別売)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

長時間定格型(60分間)は加工対応にてお応えできます。

FW42327後継品

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。

注)LEDにはパルクがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。


注)適合表示板にご注意ください。

注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。

注)サウナなど高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所(温泉など)、塩素雰囲気さらされる屋内プールなどには使用しないでください。

電池内蔵形
防湿型・防雨型
リモコン自己点検機能付



ランプモニタ(赤)
充電モニタ(緑)

リモコン受光部
点検スイッチ