

SmartArchi

FYY22140LA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **60,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1190 lm) (16W) (74.3 lm/W) **S**

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重5.5kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: オプション・在来天井用取付枠1台用FYY80081・在来天

井用取付枠2台用FYY80082・在来天井用取付枠3台用

FYY80083・在来天井用取付枠4台用FYY80084・在来天井

用取付枠6台用FYY80086

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U

(別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

