

SmartArchi

FY22220LA9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

◎希望小売価格 **119,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2360 lm) (30W) (78.6 lm/W) Ⓢ

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重6.0kg

仕様：本体：鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)

パネル：アクリル(透明)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：取付部材(別売)：Tバー：T15D

在来天井用取付枠(別売)：1台用FYY80081・2台用

FYY80082・3台用FYY80083・4台用FYY80084・6台用

FYY80086

適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

