

SmartArchi

FY22750LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格**61,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(990 lm) (16W) (61.8 lm/W) Ⓢ

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.7kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 取付部材(別売): Tバー: T15D

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

注)在来天井用取付枠との組み合わせはできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

