



SmartArchi

FYY26140LA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **53,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2300 lm) (24W) (95.8 lm/W) 

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴50×1155・埋込高200・重4.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

連結用器具・FYY26141 (連結中用)・FYY26142 (連結端用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井埋込専用


注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

埋込穴
50×1155

調光
ライコン別売



埋込高さ 200(バネ可動範囲含む)