



SmartArchi

**FYY26250LA9 (100-242V)**

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **67,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4860 lm)(48W)(101.2 lm/W) **S**

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴130×1160・埋込高170・重7.5kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)

連結用器具・FYY26251(連結中用)・FYY26252(連結右用)・FYY26253(連結左用)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

注)本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴

**130×1160**

調光

ライコン別売



埋込高さ 170(バネ可動範囲含む)