FYY26350LA9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**102,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7970 lm)(80W)(99.6 lm/W) Ⓢ
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴130×1160・埋込高170・重7.5kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(透明)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　連結用器具:FYY26351(連結中用)・FYY26352(連結右用)・FYY26353(連結左用)
　●水平天井埋込専用
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　注)適合調光器をご使用ください。
　注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
　注)本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
130×1160

調光
ライコン別売



埋込高さ170(バネ可動範囲含む)

Archi Design