

SmartArchi


FYY26458LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **109,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5680 lm)(48W)(118.3 lm/W) 

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口600・埋込高180・重9.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。


注)本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600

調光

ライコン別売



埋込高さ 180(パネ可動範囲含む)