

SmartArchi

FYY26623T<sub>LT9</sub>(100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **132,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6195 lm)(59W)(105.0 lm/W) Ⓢ

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□623・埋込穴□600・埋込高189・重10.2kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(乳白)

枠:アルミ(シルバーメタリック)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井埋込専用

FYY26623J後継品


注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□600

G  
購入

調光  
ライコン別売



埋込高さ 189