



SmartArchi


**FYY26674J**LT9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **87,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3580 lm) (31W) (115.4 lm/W) 

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅76・長1124・埋込穴50×1111・埋込高100・重3.8kg

仕様:本体:鋼板(クールホワイト)

カバー:アクリル(乳白・側面プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

連結用器具:FYY26678J(連結中用)・FYY26682J(連結端用)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能


FYY26674C後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
**50×1111**

調光  
ライコン別売



埋込高さ 100