



SmartArchi

FYY26687JLT9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

●希望小売価格 **140,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3980 lm) (59W) (67.4 lm/W) **S**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高160・重7.1kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 取付枠(別売): 1台用FYY80041・2台用FYY80042・3台用FYY80043・4台用FYY80044・6台用FYY80046・8台用FYY80048

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

取付枠は、別途手配ください。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井埋込専用

FYY26687C後継品


注)取付枠別売

注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売



埋込高さ 160

注)取付枠込みの図面です。