



SmartArchi

FYY56012CLT9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

Ⓜ希望小売価格 **103,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3065 lm)(31W)(98.8 lm/W) Ⓢ

<約25~100%連続調光型>

LEDペンダント連結中用

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅85・長1110・高90・重5.4kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ルーバ: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

セード: アルミ(シルバーメタリック)

パネル: アクリル(透明プリズム)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

専用ワイヤー吊具(別売): FYY80000(単体・連結端用(電源線付))・FYY80001(単体・連結端用(通電穴なし))・FYY80002(連結部用(通電穴なし))・FYY80004(単体・連結端用(通電穴付))

専用パイプ吊具(別売): FYY80010(単体・連結端用(電源線付))・FYY80011(連結部用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

FYY56012J後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 吊具別売

調光

ライコン別売

