

SmartArchi

FYF56020KLT9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格 **135,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5210 lm)(49W)(106.3 lm/W) Ⓢ

＜約25～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅268・長1156・高61・重7.0kg

仕様：本体：アルミ(シルバーメタリック)

ルーバ：鋼板(シルバーメタリック)

エンド：ABS樹脂(シルバーメタリック)

上下配光個別調整可能(ON/OFF)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

専用吊具：FYF80035(単体・連結端用(電源線付))・

FYF80031(連結部用(単体・連結部用))(通電穴なし)・

FYF80032(単体・連結端用(通電穴付))

連結用器具：FYF56021K(連結電源用)・FYF56022K(連結中用)・FYF56023K(連結信号用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

FYF56020C後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)吊具別売

調光
ライコン別売