

SmartArchi

FY75202LA9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

●希望小売価格 **61,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(915 lm) (16W) (57.1 lm/W) ●

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅586・高80・出しろ85・重2.1kg

仕様：本体：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

カバー：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

パネル：アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

連結右用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用

注)適合調光器をご使用ください。

注)電源穴・制御用穴は器具背面にありませんのでご注意ください。

注)連結左用・右用はコーニス照明での設置を前提とした表記です。連結左用・右用は他の設置の場合には、表記と逆方向へ取り付ける場合があるため、取付方向を間違わないよう十分ご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売