

# FYY75233LA9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **70,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(910 lm) (16W) (56.8 lm/W) Ⓢ

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅586・高80・出しろ85・重2.1kg

仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

カバー:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

パネル:アクリル(透明)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

連結左用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用

注)適合調光器をご使用ください。

注)電源穴・制御用穴は器具背面にありませんのでご注意ください。

注)連結左用・右用はコーニス照明での設置を前提とした表記です。連結左用・右用は他の設置の場合には、表記と逆方向へ取り付ける場合があるため、取付方向を間違わないよう十分ご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

