

SmartArchi

**FYY76250**LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格**66,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1970 lm)(30W)(65.6 lm/W) Ⓢ

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅1157・高80・出しろ85・重3.9kg

仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

カバー:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

連結用器具:FYY76251 LA9(連結中用)・FYY76252 LA9(連結右用)・FYY76253 LA9(連結左用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用

注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

