



自己点検機能付

C 級

JF11347CLE1 (100V)

○希望小売価格 **94,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1.1W) Ⓢ

(本体・JF11347C LE1 94,800円(税抜)+表示板(1枚) 3,300円(税抜))

LED内蔵

幅240・高263・出しろ19・埋込穴194×217・埋込深75・重3.3kg
(本体・表示板)

仕様: 枠: ステンレス(クリア塗装)

パネル: アクリル(クリア)

定格電圧: AC100V

消費電力: 1.1W

入力電流: 0.025A

型式認定番号: 1AS111-3633

同梱ランプ: FK91111A

交換電池: FK722 1.2V 700mAh

自己点検スイッチ付

リモコン自己点検機能付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd): 1.5以上

IP25 防湿

備考: リモコン: FSK90910K (別売)

取付ボックス: JK11719K (別売)

蓄電池: ニッケル水素蓄電池

●壁面と本体間はコーキングなどで密閉してください。

JF11347J後継品

注) 間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(194×217)が必要です。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) 直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。

注) サウナなど高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所(温泉など)、塩素雰囲気さらされる屋内プールなどには使用しないでください。

埋込穴
194
×217

電池内蔵形

防湿・防雨・防噴流型

リモコン自己点検機能付

