



自己点検機能付

B級・BL形

JF21347CLE1 (100V)

○希望小売価格(組み合わせ) **119,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1.7W) Ⓢ

(本体・JF21347C LE1 112,900円(税抜)+表示板(1枚) 7,000円(税抜))

LED内蔵

幅310・高330・出しろ19・埋込穴264×284・埋込深75・重5.0kg
(本体・表示板)

仕様: 枠: ステンレス(クリア塗装)

パネル: アクリル(クリア)

定格電圧: AC100V

消費電力: 1.7W

入力電流: 0.037A

型式認定番号: 1AM111-3351

同梱ランプ: FK91221A

交換電池: FK723 2.4V 700mAh

自己点検スイッチ付

リモコン自己点検機能付

ランプ交換の目安60000時間

表示面の明るさ(cd): 13以上

IP25 防湿

備考: リモコン: FSK90910K (別売)

取付ボックス: JK21719K (別売)

蓄電池: ニッケル水素蓄電池

●壁面と本体間はコーキングなどで密閉してください。

JF21347J後継品

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(264×284)が必要です。

注)適合表示板にご注意ください。

注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。

注)サウナなど高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所(温泉など)、塩素雰囲気さらされる屋内プールなどには使用しないでください。

埋込穴
264
×284

電池内蔵型

防湿・防雨・防噴流型

リモコン自己点検機能付

