

LED内蔵

高気密SB



シンクロ調色明るさフリー  
(ライコン別売)

# ○LGD1102LU1 (100V)

希望小売価格 **13,600円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

昼光色：420 lm・6.4W

電球色：365 lm・5.6W

昼光色
6200K Ra80
↕
電球色
2700K Ra80

入力電流0.11A

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵

埋込高**80**

埋込穴φ100・埋込高80

60形電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に  
取付可能／位相制御式(2線式)／適合リニューアル  
プレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・  
LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～1%  
調光と連動した2200K～6200K調色可能

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率

昼光色：65.6 lm/W (420 lm・6.4W)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED交換  
不可  
LED内蔵

調色  
調光

拡散  
マイルド

埋込穴  
φ100