

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付
親器

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○**LGD1116LLB1** (100V)

電球色(2700K)

高演色Ra95

希望小売価格**48,000円**(税抜)

入力電流0.07A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高**100**

埋込穴φ100・埋込高100

60形電球相当

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付(スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V))/照明：6.9W・410lm・59.4lm/W、入力電流0.07A(100V)/60形電球1灯器具相当/位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

美ルック

LED交換不可
LED内蔵

調光可能

拡散マイルド

埋込穴
100

Bluetooth®

**Qualcomm® aptX®
Low Latency**