

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付
多灯用子器

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○**LGD1138LLB1** (100V)

電球色(2700K)

高演色Ra95

希望小売価格**49,500円**(税抜)

入力電流0.07A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高**100**

埋込穴φ100・埋込高100

60形ダイクール
電球相当

●アルミダイカスト枠(ホワイツつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率
70%)

スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流
0.13A(100V))/照明:6.9W・405lm・58.6

lm/W、入力電流0.07A(100V)/集光タイプ(ビーム
角24度)/60形ダイクール電球1灯器具相当/

位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート

LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●親器との組み合わせでスピーカーの使用が可能です。

●親器との接続には同軸ケーブル(別売)の接続が
必要です。

美ルック

LED交換
不可
LED内蔵

調光
可能

集光

埋込穴
100