

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付  
多灯用子器

明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要

# ○LGD1138V LB1 (100V)

温白色(3500K)

高演色Ra95

希望小売価格 **49,500円**(税抜)

入力電流0.07A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイカスト枠(ホワイツつや消し)

60形ダイクール  
電球相当

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.13A(100V))/照明:6.9W・430lm・62.3

lm/W、入力電流0.07A(100V)/集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイクール電球1灯器具相当/

位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート

LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●親器との組み合わせでスピーカーの使用が可能です。

●親器との接続には同軸ケーブル(別売)の接続が必要です。

美ルック

LED交換  
不可  
LED内蔵

調光  
可能

集光

埋込穴  
100