

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付  
親器

明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要

# ○LGD1150V LB1 (100V)

温白色(3500K)

高演色Ra95

希望小売価格 **48,000円**(税抜)

入力電流0.07A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

埋込穴φ100・埋込高100

60形電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V))/照明:6.9W・390lm・56.5

lm/W、入力電流0.07A(100V)/60形電球1灯器具相当/位相制御式(2線式)/適合リニューアブルプ

レート LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

美ルック

LED交換  
不可  
LED内蔵

調光  
可能

拡散  
マイルド

埋込穴  
100

Bluetooth®

Qualcomm® aptX®  
Low Latency