

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付
子器

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1171N LB1 (100V)

昼白色(5000K)

高演色Ra95

希望小売価格 **51,000円**(税抜)

入力電流0.07A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

埋込穴φ100・埋込高100

60形ダイクール
電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V))/照明:6.9W・410lm・59.4lm/W、入力電流0.07A(100V)/集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイクール電球1灯器具相当/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●親器との組み合わせでスピーカーの使用が可能です。

●親器との接続には同軸ケーブル(同梱)の接続が必要です。

美ルック

LED交換不可
LED内蔵

調光可能

集光

埋込穴
100