

LED内蔵

高気密SB



シンクロ調色明るさフリー  
(ライコン別売)

# ○LGD1420LU1 (100V)

希望小売価格 **34,000円** (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

昼光色：570 lm・6.4W

電球色：495 lm・5.6W

|            |
|------------|
| 昼光色        |
| 6200K Ra80 |
| }          |
| 電球色        |
| 2700K Ra80 |

入力電流0.11A

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵

埋込高**100**

埋込穴φ100・埋込高100

**60**形ダイクール  
電球相当

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(ビーム角30度)／首振範囲30度／照射

方向可動型／60形ダイクール電球1灯器具相当／

30度の傾斜天井に配光対応／30度までの傾斜天

井に取付可能／位相制御式(2線式)／適合リニュー

アルプレート LGK02000・LGK02001・

LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～1%  
調光と連動した2200K～6200K調色可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率

昼光色：89.0 lm/W (570 lm・6.4W)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED交換  
不可  
LED内蔵

調色  
調光

集光

埋込穴  
φ100