

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付
親器

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD3170V LB1 (100V)

温白色(3500K)

高演色Ra95

希望小売価格 **54,000円**(税抜)

入力電流0.11A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

埋込穴φ100・埋込高100

100形ダイクール
電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流

0.14A(100V)/照明:10.9W・660lm・60.5

lm/W、入力電流0.11A(100V)/集光タイプ(ビー

ム角24度)/100形ダイクール電球1灯器具相当/

位相制御式(2線式)/適合リニューアルプレート

LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

美ルック

LED交換
不可
LED内蔵

調光
可能

集光

埋込穴
100

Bluetooth®



Qualcomm aptX[™]
Low Latency