

LED内蔵

高気密SB



シンクロ調色明るさフリー  
(ライコン別売)

# ○LGD3403LU1 (100V)

希望小売価格 **30,500円** (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

昼光色：585 lm・9W

電球色：505 lm・7.9W

昼光色

6200K Ra80

↕

電球色

2700K Ra80

入力電流0.15A

LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵

埋込高**100**

埋込穴φ100・埋込高100

**100**形電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

首振範囲30度／照射方向可動型／100形電球1

灯器具相当／30度の傾斜天井に配光対応／30度

までの傾斜天井に取付可能／位相制御式(2線式)

／適合リニューアルプレート LGK02000・

LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～1%

調光と連動した2200K～6200K調色可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率

昼光色：65.0 lm/W (585 lm・9W)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED交換  
不可  
LED内蔵

調色  
調光

拡散  
マイルド

埋込穴  
φ100