

LED内蔵

高気密SB



明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要

○**LGD3423V LB1** (100V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **17,100円**(税抜)

消費電力8.2W

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高**100**

埋込穴φ100・埋込高100

**100**形ダイクール  
電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率  
70%)

集光タイプ(ビーム角24度) / 首振範囲30度 / 照射  
方向可動型 / 100形ダイクール電球1灯器具相当

/ 30度の傾斜天井に配光対応 / 30度までの傾斜

天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リ

ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・

LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%  
調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率73.1 lm/W (600 lm・  
8.2W)

LED交換  
不可  
LED内蔵

調光  
可能

集光

埋込穴  
**100**