




## NDNN57513KLZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **71,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5160 lm)(42.4W)(121.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ213・高290・重5.5kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

レンズ: アクリル(透明)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NDNN57513相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。



広角

調光

ライコン別売

