



NDW97980WLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**308,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(17310 lm)(136.4W)(126.9 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ400・埋込高375・重9.3kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

パネル: 強化ガラス(透明)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

高天井ダウンライトXNW9920SS相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度50cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

