NNCF22215J LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

○希望小売価格**139,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1600 lm)(13.9W)(115.1 lm/W)Ⓥ

＜ひと(電波)センサ付＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
非常時：本体組込LED点灯
常時：常用光ユニット点灯
幅902・高160・出しろ78・重2.8kg
仕様：本体：鋼板(白色塗装)
　　レンズ：ガラス
　　常用光ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　　点検スイッチ付
　　充電モニタ(緑)付
　　自己点検スイッチ付
　　信号装置連動端子台付
　　常用光ユニット：光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：交換常用光ユニット：FK98512J
　　交換電池：FK763
　　リモコン：FSK90910K　(別売)
　　適合リニューアルプレート：FK12000(別売)
　　非常灯評定番号：LALE-015
　　NNCF22215相当品
注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)建築基準法に準じた非常用照明器具です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

ON/OFF ひとセンサ

電池内蔵形
リモコン自己点検機能付
ひとセンサ ON／OFF タイプ (Nタイプ)