



NND25708

赤緑青黄

●希望小売価格 **143,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10.3W)

LED内蔵・電源ユニット別売

幅φ136・高160・重2.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーポネート(プリズム・フロスト)

入力電圧: DC24.9V

定格光束: 156 lm

制御: DMX512

制御チャンネル数: 4ch(R・G・B・Y)

フル点灯時は3000K相当

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

動作環境温度: -20℃~35℃

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 本体部: IP23・LED部: IP66

備考: 適合埋込ボックス(別売): YYY90120

適合電源ユニット(別売): NTN81997K L19

据置型

●据置取付専用

注) 適合埋込ボックスをご使用ください。

注) 適合電源ユニットと組み合わせて使用してください。

注) 冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。

注) 接地工事(D種接地工事)を確実に行ってください。

注) 草木で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災・破損の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 本器具は赤・緑・青・黄4色のLEDを使用しており、各色の光色減退には差があります。このため4色を任意に混ぜた場合は、色が経年と共に変化します。



防雨型(本体部)
耐水型・耐塵型(取付部)

